

COMO

Utifrån ny teknik och logik har vi byggt en kaffemaskin som lever upp till de krav vi själva och alla kaffeälskare ställer. Como erbjuder perfekt kaffe, exklusiv design, flexibel teknik, energieffektiv drift och minimal miljöpåverkan under hela sin livscykel. Kaffemaskinen kan placeras på bänk eller anpassat underskåp.



SORTIMENT/DRYCKESVAL

Como gör det möjligt att välja styrka på dryck, kopp- storlek samt socker- och mjölmängd. Följande dryckesval kan erbjudas ur automaten: färskbryggt kaffe, kaffe med mjölk, mocka, cappuccino, café au lait, caffè latte, choklad och hetvatten till te. Hetvatten levereras i separat rör för att minimera risk för kaffedropp i tekoppen.

KOPP- OCH KANNBRYGGNING

Kaffemaskinen brygger drycken kopp för kopp eller en hel kanna. Kaffet bryggs genom ett stålfilter med en bryggtid på max 45 sek per kopp. Koppstället kan vikas upp vid kannbryggning. Mängden kaffe vid kannbryggning bestäms utifrån valt antal koppar. En optisk sensor känner av om kopp eller kanna står på sin plats innan dryck levereras. Automaten indikerar när kaffet håller på att ta slut samt när sumpen håller på att bli full.

- Volym per koppbryggning: 15 cl dryck
- Min/Max höjd bägare: 60/140 mm
- Min/Max höjd kanna: 128/238 mm

KAPACITET

Kaffe (<i>malet alt hela bönor</i>)	2,0 kg
Choklad	1,5 kg
Socket	1,5 kg
Topping:	1,5 kg

Sumpbehållare har samma kapacitet som kaffebehållare

INFORMATIONSDISPLAY

Informationsdisplayen hjälper användaren genom valet av dryck och talar om när drycken är färdig. Displayen visar även felkoder för enklare service. Automaten är även utrustad med ett räkneverk som möjliggör enkel avläsning av antal koppar.

BETALNINGSSYSTEM

Kaffemaskinen är inställd på friköp och kan även förberedas för olika betalningsmöjligheter.

SENSORER

Kaffemaskinen är utrustad med sensorer som stänger av vattentillförseln om något läckage uppstår. Därutöver ansluts maskinen till en mekanisk vattensäkring.

MILJÖVÄNLIG

Automaten är utrustad med energisparläge, vilken kan programmeras att sänka vattentemperaturen när den inte används, t.ex. nattetid. Energisparfunktionen är aktiverad vid installation.

Alla delar i maskinen kan nedmonteras, skrotas och återvinnas.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Höjd Bredd Djup	8882 mm 427 mm 550 mm
Vikt	42 kg
El-anslutning	230 V 50 hz 10 amp
Maxeffekt	2400 W
Kallvattenanslutning	Ballofix, 3/4" R
Vattentank, volym & temperatur	1,8 liter & 94 C°
Gränsvärde blynivå (<10ppb)	Ja, uppfylls
Volym spillbricka	0,6 l
Längd på anslutningssladd	ca 2,5 m
Längd på anslutningsslang	ca 1 m
Ljudnivå i viloläge	< 70 dB
Energiklass	A +, CE-märkt
Energiförbrukning	137 Wh/l

UNDERSKÅP (TILLVAL)

Höjd Bredd Djup	806 mm 427 mm 550 mm
---------------------	--------------------------

FLÄKT/SERVICE

För att kaffemaskinens fläkt skall fungera bör 6 cm bakom maskinen lämnas fritt. För att underlätta service bör 15 cm på varje sida om kaffemaskinen lämnas fritt.