

CREMONA XL IN

Cremona XL IN är en ny kaffemaskin från N&W. Kaffemaskinen är stilren och modern med en användarvänlig design. Den finns i tre olika varianter, hela bönor, färskbrygg och instant. Cremona XL är en helautomatisk kaffemaskin med ett stort urval av drycker som är mest lämpad för mindre och medelstora företag. Maskinen kan även ställas in på energisparläge vilket gör den till ett bra miljöval.



SORTIMENT/DRYCKESVAL CREMONA XL IN

Följande åtta val av dryck finns: Kaffe, Kaffe med mjölk, Cappuccino, Caffè latte, Chocoffee, Choklad och Tevatten samt ett val för kannbrygging.

KOPP- OCH KANNBRYGGNING

Maskinen kan brygga drycken kopp för kopp eller en hel kanna. Koppstället är justerbart och kan anpassas för alla storlekar av koppar samt vridas ut för kannbrygging. Mängden kaffe i kanna bestäms utifrån måttet antal koppar.

- Max volym i kopp: 290 ml dryck
- Min/Max höjd bägare: -/170 mm
- Min/Max höjd kanna: -/235 mm

KAPACITET

Kaffe: 0,65 kg* räcker till ca 325 koppar (2,5 liter)
Choklad: 1,8 kg* räcker till ca 100 koppar (2,5 liter)
Whitener: 0,75 kg* räcker till ca 250 koppar (2,5 liter)

* Varierar beroende på typ av produkt.

INFORMATIONSDISPLAY

Informationsdisplayen hjälper användaren genom valet av dryck och talar om när den är färdig. Displayen visar även information för enkel service.

BETALNINGSSYSTEM

Maskinen är inställd på friköp och kan utrustas med en påbyggnadsmodul för betalsystem.

RENGÖRING

Rengöring av maskinen utförs manuellt och med sköljprogram.

SENSORER

Maskinen är utrustad med ett system som stänger av vattentillförseln om något läckage skulle uppstå. Därutöver ansluts maskinen till en mekanisk vattensäkring.

MILJÖVÄNLIGT

Utrustningen kan ställas in på energisparläge, vilket sänker temperaturen på vattnet när den inte används, till exempel nattetid. Alla delar i maskinen kan nedmonteras, skrotas och återvinnas.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Höjd	715/925 mm (öppen topplucka)
Bredd	331 mm
Djup	528/734 mm
Vikt	30 kg
El-anslutning	230 V/10A jordat uttag
Maxeffekt	2850 W
Kallvattenanslutning	Ansluts till Ballofix 20 mm (3/4") utvändig gänga
Längd på anslutningsladd	ca 2,5 m
Längd på anslutnings slang	ca 1 m
Ljudnivå i viloläge	< 70 dB
Energiförbrukning/dygn i viloläge	1860 Wh/dygn

FLÄKT/SERVICE

För att maskinens fläkt skall fungera bör 10 cm bakom den lämnas fritt. För att underlätta service av bör även 10 cm på varje sida lämnas fritt.