

Bakgrund

Er granne på fastigheten _____ avser att installera en anläggning för bergvärme. Då borrhålet kommer att placeras närmare än 10 m till er fastighetsgräns ges Ni härmed möjlighet att yttra er i ärendet.

Ett skyddsavstånd på minst 20 m mellan två eller flera borrhål för bergvärmepump rekommenderas. Anledningen till skyddsavståndet är att bergvärmepumpar gradvis kyler ned marken runt borrhålet. För tätt placerade bergvärmepumpar riskerar att stjäla energi från varandras värmeupptagningsförmåga och kan då inte kan leverera den beräknade energimängden. Det är därför viktigt att borrhålen inte placeras för nära varandra.

Varje fastighetsägare som vill installera bergvärme bör se till så att borrhål placeras minst 10 m från den egna fastighetsgränsen. Om en del av anläggningen förläggs på annans mark eller närmare än 10 m från grannens tomtgräns kräver miljö- och hälsoskyddskontoret ett skriftligt yttrande från berörda grannar. Er grannes planerade borrhål kan påverka era egna möjligheter att borra för bergvärme på valfri plats på er fastighet.

Yttrande

Undertecknad ägare av fastigheten _____ är informerad om den planerade placeringen av borrhålet för bergvärmepump belägen på fastigheten _____

Jag är medveten om att utförandet och placeringen kan påverka placeringsmöjligheterna för ett framtida borrhål på min egen fastighet.

- Jag har fått en kopia på anmälningsblankett och situationsplan av min granne.
- Jag har fått muntliga uppgifter om anläggning, placering m.m. av min granne.
- Jag har följande synpunkter (görs på baksidan av detta blad eller på bifogat papper).
- Jag har inga erinringar eller synpunkter angående min grannes anläggning eller placering av det planerade borrhålet. Jag "godkänner" borrhålsplaceringen.

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Adress

Telefon

Viktig information!

Personuppgiftslagen (1998:204), PUL

De uppgifter Du lämnar kommer att registreras i en databas. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i PUL.

Kompensation genom gradning

Om man förlägger borrhålet mindre än 10 m från fastighetsgräns kan man kompensera det kortare avståndet genom att borra i vinkel, s.k. gradning in mot den egna fastigheten. Vid gradning räknas avståndet till fastighetsgräns från mitten av borrhålet och inte vid markytan. Om man borrar i vinkel ned till 150 m ska man alltså mäta det vertikala avståndet till fastighetsgräns vid djupet 75 m.